bareiss®
PRÜFGERÄTEBAU GMBH

BAUCHOMETER

DE

Diverse Prüf-normen

Digitales Handhärteprüfgerät zur Ermittlung der Oberflächenspannung an großflächigen Teilen der KFZ-Innenausstattung aus fein- bis grobporigem Schaumstoff mit flexibler Oberhaut und harter Basisschale.

Die Härte geschäumter Materialien von großflächigen Teilen der KFZ Innenausstattung mit Kunstlederabdeckung überprüfen Sie direkt am Fertigteil mit dem Bauchometer. Durch den Bareiss-Handgriff mit Anpresshülse und den integrierten Sockel lässt sich der digitale Handhärteprüfer sicher auf dem Prüfling aufsetzen und gleichmäßig anpressen. Mit seiner großen Eindringkugel von wahlweise 30 mm Durchmesser ist das Bauchometer für die Härtemessung an großporigen Schäumen ausgelegt.

Das Messgerät startet mit dem Anpressen automatisch die Prüfung, bestätigt die erfolgreiche Eindrucktiefenmessung mit einem Signalton und zeigt den ermittelten Wert auf dem Display an. Bis zu 300 Messwerte lassen sich speichern und über die serielle RS-232 Schnittstelle exportieren.

bareiss®
PRÜFGERÄTEBAU GMBH

BAUCHOMETER

DE

Diverse Prüf-normen

MERKMALE

Datenspeicher für 300 Messwerte

RS-232 Kabel zur Datenübertragung

Akustisches Signal bei Messzeitende

Handgriff mit Anpresshülse und stabilem Sockel

Kugelförmiger Eindringkörper mit Ø 30 mm

TECHNISCHE DATEN

Maße B x T x H: 70 x 50 x 200 mm

Gewicht 480 g

Transportkoffer

Maße B x T x H: 240 x 205 x 60 mm

Gewicht 400 g

LIEFERUMFANG

Bauchometer Härteprüfgerät mit Sockel

Lithiumbatterie 3,6 V

RS-232 Datenkabel

Transportkoffer

Betriebsanleitung

BAUCHOMETER

DE

Diverse Prüf-normen

ZUBEHÖR

Referenzelastomerblöcke mit DAkkS-Kalibrier-schein, einzeln/3er- oder 6er-Satz.
Mit Referenzelastomer-blöcken werden Eindring-körper und Messweg des Härteprüfers nach DIN ISO 48 kontrolliert.

Werkskalibrierschein

Software
Die Software steuert den Ablauf von Härte- und Hysteresemessungen mit Bareiss Prüfgeräten.

HINWEIS
Das Bauchometer eignet sich überwiegend für die Härtemessung großflächiger Teile der KFZ Innen-ausstattung aus grobporigen Schäumen mit Kunstleder-abdeckung. Alternativ prüfen Sie die Härte fein- bis mittelporiger Schäume im KFZ Inneren mit unserem KFZ-Interieur. Für die Härtemessung an geschäumten Materialien von KFZ-Lenkrädern steht Ihnen unser HPE II L mit spezieller Zentriereinrichtung zur Verfügung.

MADE IN GERMANY SINCE 1954.

Bareiss Prüfgerätebau GmbH
DAkkS-Kalibrierlaboratorium
Breiteweg 1
89610 Oberdischingen, Germany
Tel +49 (0) 7305 / 96 42-0
Fax +49 (0) 7305 / 96 42-22
sales@bareiss.de

bareiss.de
Facebook
Linkedin
www.bareiss.tv

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-K-15206-01-00

Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiertes Laboratorium.Die Akkreditierung gilt nur für den in der Urkundenanlage D-K-15206-01-00 aufgeführten Akkreditierungsumfang.