ROTOFIX

DE

Als Zubehör erhältliche Positioniereinrichtung zur automatischen Messung von Probekörpern für das digi test II sowie den Gelomat. Durch verschiedene Schablonen kann eine unterschiedliche Anzahl von Proben und Messpositionen gemessen werden.

Der Rotofix ist die smarte Automatisierungslösung zur Härteprüfung an mehreren Proben mit nur einem Tastendruck. In Kombination mit dem digi test II oder dem Gelomat bietet es die perfekte Einstiegsmöglichkeit in die Automatisierung.

bareiss®
PRÜFGERÄTEBAU GMBH

ROTOFIX

DE

MERKMALE

Über die Elektronikeinheit kann die Anzahl und die Position der Messungen frei definiert werden. Die Messpositionen werden an der ersten Probe festgelegt und im Anschluss automatisch für die anderen Proben übernommen.

In Anhängigkeit der Größe der Proben kann die Probenanzahl der Schablone vorab gewählt werden.

Durch unsere hohe Fertigungstiefe ist es möglich, die Schablone für Ihre Anforderungen passgenau herzustellen.

TECHNISCHE DATEN

Maße B x H x T:	26 x 14 x 10 cm
Gewicht:	2,82 kg

LIEFERUMFANG

Rotofix

Verbindungskabel Elektronikeinheit – Rotofix

Schablone

ROTOFIX

DE

ZUBEHÖR

Schablonen für verschiedene Proben-größen und -geometrien

HINWEIS
Für die automatische Prüfung einer größeren Anzahl von Proben empfehlen wir das Rotation XL.

MADE IN GERMANY SINCE 1954.

Bareiss Prüfgerätebau GmbH
DAkkS-Kalibrierlaboratorium
Breiteweg 1
89610 Oberdischingen, Germany
Tel +49 (0) 7305 / 96 42-0
Fax +49 (0) 7305 / 96 42-22
sales@bareiss.de

bareiss.de
Facebook
Linkedin
www.bareiss.tv

Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiertes Laboratorium.Die Akkreditierung gilt nur für den in der Urkundenanlage D-K-15206-01-00 aufgeführten Akkreditierungsumfang.